



Roadmaxx Sport Drop - APEX - AXS - RHM

myMAXX

Modell Roadmaxx Sport
Klasse Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12
Konfigurations-Code **E982117E**

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

| | |
|--------------------------|-------|
| Körpergröße in cm | 180 |
| Schrittlänge in cm | 87 |
| Sattelhöhe in cm | 76.6 |
| Fahrgewicht (kg): | 80 |
| max. Fahrgewicht (kg): | 110 |
| max. Zuladung (kg): | 49.03 |
| max. Systemgewicht (kg): | 140 |
| Griff-Reichweite | 70.5 |
| Griff-Höhe | 63.5 |
| Sattel / Lenker | -5.3 |



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Roadmaxx in Grundausrüstung, Größe M MOROASDBAP48M 10,85 kg 2.599,00 €

DESIGN

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------|---------|---|
| Rahmenfarbe | 2: Farbe nach Wunsch (Magic Silver) | MPFRASIM | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
| | 3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt) | MPFRAMAT | 0,00 kg | 19,00 € | ✕ |
| Rahmen - Dekor | 4: Dekorfarbe klein (schwarz) | MPFL2DVSK | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |

ANTRIEB

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------|---------|----------|---|
| Optionaler Antrieb | 5: SRAM AXS Upgrade Schaltwerk GX Eagle AXS/ Brems/Schalthebel Apex D1 AXS | MPASSRAPAXS | 0,10 kg | 579,00 € | ✕ |
| Pedale | MAXX MTB lite, Alukörper | | | | |

BREMSEN

Bremsen SRAM Apex D1 160/160mm

ERGONOMIE

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|----------|---|
| Lenker | 6: MAXX Dropbar, flare angle 0°, drop 128 mm, reach 80 mm, ramp angle 6°, b=420 mm, h=0 | MPKOLEGRAV42 | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
| Lenkergriffe | 7: Sq-Lab Lenkerband 714 für Gravelbikes extra komfortabel | MPKOLBSQ714 | 0,05 kg | 35,00 € | ✕ |
| Sattel | 8: SQlab 614 Ergowave Aktive 130mm | MPKOSAZF611A13 | -0,03 kg | 100,00 € | ✕ |
| Vorbau | MAXX 0° oder 8° (12°/16° optional) | | | | |
| Sattelstütze | MAXX Premium m.Inbusschelle | | | | |

FAHRWERK

Steuersatz Acros AZA-638 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered
Gabel Carbondropbar 12 mm Steckachse

LAUFRAD

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|----------|----------|---|
| Laufradsatz | 9: System Laufradsatz 29" DT Swiss G 1800 24 mm | MPLR9DTGR1800 | -0,14 kg | 229,00 € | ✕ |
| Reifen | 10: 28" G-One Allround Bronze Skin 45-622. TLE | MPREGO45BRZ | 0,13 kg | 10,00 € | ✕ |
| Nabe HR | Miché R-DX 142 mm SH, TA 12, 28 L | | | | |
| Nabe VR | Miché R-DX 100 mm, TA 12, 28 L | | | | |

EXTRAS

| | |
|---------|---------------------|
| Extras2 | Kettenstrebenschutz |
| Extras | Flaschenhalter |


| | | | | |
|---|----------|---------|--------|---|
| 11: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig) | MPMONTAU | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
|---|----------|---------|--------|---|

Gewicht: 10,97 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 3.571,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>



Konstruktionsmaße

| | |
|---|----------|
| Sitzrohr, mm | 1 480 |
| Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 560 |
| Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 70 |
| Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 74 |
| Steuerrohr, mm | 5 145 |
| Kettenstrebe, mm | 6 435 |
| Radstand, mm | 7 1054 |
| Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 281/78 |
| Stack | S 595 |
| Reach | R 389 |

Einbaumaße

| | |
|---|-------|
| Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 778 |
| Zwischenringe (Spacer) | 20 |
| Kurbellänge, mm | 170 |

Ergonomie-Maße

| | |
|---|---|
| Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 420 |
| Sattelstütze (Länge x AD), mm | 350 x 31,6 |
| Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 60 mm, max. 47-622 |
| Kettenlinie, mm | 14 47,5 mm |
| Tretlager | BSA 68 mm |
| Steuersatz | 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm) |
| Bremsaufnahme | 15 Scheibenbremse FM 160 mm |
| Ausfallende | 12 x 161 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar |
| Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | ja |
| Riemenantrieb möglich | nein |